

12201EM-T220V**KIT MÓVEL ELETRÔNICO 220V TRIFÁSICO PARA ÓLEO COM MEDIDOR DIGITAL**

Código Bozza	01.421.0062
Referência	12201EM-T220V
Aplicação	Óleos lubrificantes ate SAE-90.
Objetivo	Indicada para lubrificação com óleo lubrificante em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho. Ideal para empresas que utilizam tambores de óleo de até 209 litros.

ESPECIFICAÇÕES

Peso líquido	73,2 kg
Peso bruto	74 kg
Comprimento	1000 mm
Largura	650 mm
Altura	940 mm
Material	Aço, alumínio, borracha, etc.
Pintura	Eletrostática
Reservatório	Não incluso
Vazão livre	20 L/min.
Tensão	220V Trifásico
Entrada do Produto	1/2" Rosca NPT
Saída do produto	1/2" Rosca NPT
Motor	1CV (Trifásico)
Amperes do motor	3,0A
Rotação por minuto	1200 rpm
Proteção do motor	IP55
Capacidade	Para tambores de óleo de 209L.

COMPOSTA POR

- Motor Elétrico 1CV;
- Bomba engrenagem 1/2";
- Acoplamento completo;
- Chave partida;
- Mangueira para sucção de óleo com 2 m;
- Válvula By-pass;
- Medidor digital para óleo (mod.:B-900);
- Mangueira espiral de 1/2" com 10m;
- Carrinho com 3 rodas.

OPCIONAIS

- Válvula de controle de óleo (mod.: 5031-New);
- Medidor com função preset (mod.: BP-3000C);
- Mangueira de 15 m para Óleo (mod.: 5690-15);
- Mangueira de 20 m para Óleo (mod.: 5690-20).



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: óleo SAE-10. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Revestimento externo do carrinho: pintura eletrostática;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Rodas pneumáticas, proporciona praticidade e facilidade no transporte em vários tipos de pisos;
- Fácil locomoção, eficiência e agilidade na operação;
- Mangueira espiral de 10 m, proporcionando maior autonomia ao operador;
- Estrutura reforçada, suporta tambores de óleo de até 209L;
- Conjunto completo de fácil instalação;
- Medidor aferido e lacrado pela BOZZA;
- Medidor digital com contagem parcial e totalizador.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na lubrificação com óleo;
- Diminuição de custos com manutenção das máquinas e equipamentos;
- Motor elétrico, não necessita o uso de ar comprimido.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar óleo de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao reabastecer o reservatório de óleo, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar e óleo;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

UTILIZAÇÃO

• Equipamento móvel para lubrificação e transporte de tambores de 209L de óleo, acionado por bomba de engrenagem e motor elétrico dotado de válvula medidora digital que permite controlar o consumo do lubrificante. Ideal para empresas de ônibus, transportadoras, concessionárias e indústrias em geral para lubrificação de motores, reservatórios hidráulicos, caixas de câmbio, etc.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.