

**12201EM-T380V KIT MÓVEL ELETRÔNICO 380V TRIFÁSICO PARA ÓLEO COM MEDIDOR DIGITAL**

<b>Código Bozza</b>	01.421.0064
<b>Referência</b>	12201EM-T380V
<b>Aplicação</b>	Óleos lubrificantes ate SAE-90.
<b>Objetivo</b>	Indicada para lubrificação com óleo lubrificante em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho. Ideal para empresas que utilizam tambores de óleo de até 209 litros.

**ESPECIFICAÇÕES**

<b>Peso líquido</b>	73,3 kg
<b>Peso bruto</b>	74 kg
<b>Comprimento</b>	1000 mm
<b>Largura</b>	620 mm
<b>Altura</b>	940 mm
<b>Material</b>	Aço, alumínio, borracha, etc.
<b>Pintura</b>	Eletrostática
<b>Reservatório</b>	Não incluso
<b>Vazão livre</b>	20 L/min.
<b>Tensão</b>	380V Trifásico
<b>Entrada do produto</b>	1/2" Rosca NPT
<b>Saída do produto</b>	1/2" Rosca NPT
<b>Motor</b>	1CV (Trifásico)
<b>Amperes do motor</b>	1,75A
<b>Rotação por minuto</b>	1200 rpm
<b>Proteção do motor</b>	IP55
<b>Capacidade</b>	Para tambores de óleo de 209L.
<b>Embalagem:</b>	Sob Consulta

**COMPOSTA POR**

- Motor elétrico 1CV;
- Bomba engrenagem 1/2";
- Acoplamento completo;
- Chave partida;
- Mangueira para sucção de óleo com 2 m;
- Válvula By-pass;
- Medidor digital para óleo (mod.:B-900);
- Mangueira espiral de 1/2" com 10 m;
- Carrinho com 3 rodas.

**OPCIONAIS**

- Válvula de controle de óleo (mod.: 5031-New);
- Medidor com função preset (mod.: BP-3000C);
- Mangueira de 15 m para Óleo (mod.: 5690-15);
- Mangueira de 20 m para Óleo (mod.: 5690-20).



**OBS.:** Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: óleo SAE-10. Temperatura ambiente. Outra consistência de óleo, sob consulta.

**DIFERENCIAIS**

- Revestimento externo do carrinho: pintura eletrostática;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Rodas pneumáticas, proporciona praticidade e facilidade no transporte em vários tipos de pisos;
- Fácil locomoção, eficiência e agilidade na operação;
- Mangueira espiral de 10 m, proporcionando maior autonomia ao operador;
- Estrutura reforçada, suporta tambores de óleo de até 209L;
- Conjunto completo de fácil instalação;
- Medidor aferido e lacrado pela BOZZA;
- Medidor digital com contagem parcial e totalizador.

**VANTAGENS**

- Eficiência e agilidade na lubrificação com óleo;
- Diminuição de custos com manutenção das máquinas e equipamentos;
- Motor elétrico, não necessita o uso de ar comprimido.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Utilizar óleo de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao reabastecer o reservatório de óleo, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar e óleo;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

**UTILIZAÇÃO**

- Equipamento móvel para lubrificação e transporte de tambores de 209L de óleo, acionado por bomba de engrenagem e motor elétrico dotado de válvula medidora digital que permite controlar o consumo do lubrificante. Ideal para empresas de ônibus, transportadoras, concessionárias e indústrias em geral para lubrificação de motores, reservatórios hidráulicos, caixas de câmbio, etc.

**SEGMENTOS**

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.