

2030-G ACOPLADOR HIDRÁULICO UNIVERSAL

| | |
|---------------------|---|
| Código Bozza | 12.420.0024 |
| Referência | 2030-G |
| Aplicação | Utilização em bombas manuais ou propulsoras pneumáticas para graxa. |
| Objetivo | Aplicação de graxa em pinos graxeiros planos de 16mm de máquinas e equipamentos diversos. |

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Peso Líquido | 0,122 kg |
| Comprimento | 28 mm |
| Largura | 21 mm |
| Altura | 55 mm |
| Material | Aço, Alumínio, Polímeros e Outros |
| Pintura | Não aplicável |
| Pressão máxima de trabalho | 3.000 PSI / 207bar |
| Rosca fêmea de entrada | 1/8" NPT |

OPCIONAIS

- Extensão flexível (mod. 5651);
- Extensão flexível (mod. 5651-A);
- Extensão rígida (mod. 319).

**DIFERENCIAIS**

- Material de construção robusta.
- Acoplador giratório 180°

VANTAGENS

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade.
- Maior velocidade de operação.

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do equipamento.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Nunca ultrapasse a pressão máxima de trabalho
- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de rolamentos, engrenagens, eixos, etc.

SEGMENTOS

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa.
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.