

FICHA TÉCNICA

319 EXTENSÃO RÍGIDA COM ACOPLADOR

Código Bozza 01.420.0047 Referência 319

Aplicação Propulsoras pneumáticas e bombas manuais para graxa.

Objetivo Acoplador hidráulico universal com extensão rígida, com 4 garras de acoplamento indicado para pinos

graxeiros. Aplicável em bombas manuais e propulsoras pneumáticas para graxa.

ESPECIFICAÇÕES

Peso Líquido 0,080 kg Largura 15mm Altura 200mm

 Material
 Aço, Polímeros e Outros

 Acabamento
 Zincado Branco

 Pressão máx.
 4.500 PSI /310bar

 Rosca de entrada
 1/8" NPT

1/8" NPT

COMPOSTO POR

- Extensão rígida
- Acoplador hidráulico mod. 310-C-

News



DIFFRENCIAIS

Rosca de saída

- Material de construção robusta.
- Alcançar pontos de lubrificação com difícil acesso.
- 4 garras de acoplamento para pinos de lubrificação
- Válvula de retenção para impedir o retorno da graxa

VANTAGENS

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade.
- Maior velocidade de operação.
- Acabamento proporciona boa resistência à corrosão e oxidação.

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do equipamento.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Após a lubrificação, para retirar o acoplador do pino graxeiro, incline-o para o lado e puxe.
- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);

UTILIZAÇÃO

• Lubrificação de britadores, envasadoras, misturadores, laminadores, fornos, moinhos, prensas, etc. Lubrificação de pinos graxeiros, rolamentos, engrenagens, eixos, etc.

SEGMENTOS

• Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis

Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa.
 Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.

REV: 04/24