

**350-ER ACOPLADOR COM ENGATE RÁPIDO PARA GRAXA**

<b>Código Bozza</b>	12.420.0084
<b>Referência</b>	350-ER
<b>Aplicação</b>	Propulsoras pneumáticas e bombas manuais para graxa.
<b>Objetivo</b>	Acoplador hidráulico universal, com 6 esferas de acoplamento indicado para pinos graxeiros. Aplicável em bombas manuais e propulsoras pneumáticas para graxa.

**ESPECIFICAÇÕES**

<b>Peso Líquido</b>	0,190 kg
<b>Peso Bruto</b>	0,220 kg
<b>Diâmetro</b>	17 mm
<b>Comprimento</b>	110 mm
<b>Comprimento bico</b>	30 mm
<b>Material</b>	Aço, Polímeros e Outros
<b>Acabamento</b>	Zincado Branco
<b>Pressão máxima de trabalho</b>	8.000 PSI / 551 Bar
<b>Rosca fêmea de entrada</b>	1/8" NPT



Imagem ilustrativa

**DIFERENCIAIS**

- Indicado para propulsoras e bombas manuais, resistente a pressão de 8000PSI.
- Com 6 esferas de acoplamento para fixação centralizada;
- Permite o acoplamento em locais de difícil acesso;
- Sistema de engate rápido para conexão em pinos graxeiros;

**VANTAGENS**

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade;
- Maior velocidade de operação;
- Acabamento proporciona boa resistência à corrosão e oxidação;
- Não danifica ou quebra o pino graxeiro;

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Evitar batidas ou quedas do equipamento.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Utilize somente com graxa, não recomendado para selantes, colas, silicones, etc.
- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);

**UTILIZAÇÃO**

- Lubrificação de britadores, envasadoras, misturadores, laminadores, fornos, moinhos, prensas, pinos graxeiros, rolamentos, engrenagens, eixos, etc.

**SEGMENTOS**

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa.
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.