

**502-G2 ADAPTADOR DE JUNTA UNIVERSAL**

<b>Código Bozza</b>	12.420.0054
<b>Referência</b>	502-G2
<b>Aplicação</b>	Cruzetas de veículos com difícil acesso.
<b>Objetivo</b>	Lubrificação de cruzetas de veículos automotivos como caminhões, ônibus, etc.

**ESPECIFICAÇÕES**

<b>Peso Líquido</b>	0,143 kg
<b>Diâmetro maior interno</b>	18 mm
<b>Diâmetro menor</b>	6,3 mm
<b>Comprimento</b>	153 mm
<b>Comprimento haste</b>	98,4 mm
<b>Material</b>	Aço, Polímeros e Outros
<b>Acabamento</b>	Zincado Branco
<b>Pressão Máx. trabalho</b>	1.000 PSI (69 BAR)



Imagem ilustrativa

**DIFERENCIAIS**

- Material de construção robusta.
- Mobilidade para o operador facilitando a operação da válvula de graxa;

**VANTAGENS**

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade.
- Maior velocidade de operação.
- Permite lubrificar cruzetas com difícil acesso.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Evitar batidas ou quedas do equipamento.
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Evitar excesso de pressão.
- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);

**UTILIZAÇÃO**

- Adaptável em válvulas de graxa ou bombas manuais para a lubrificação de cruzetas.

**SEGMENTOS**

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação de cruzetas com graxa em automóveis.
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa.
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação de cruzetas com graxa.