

5040 COMANDO CONTROLE DE GRAXA 5040

Código Bozza	12.420.0002
Referência	5040
Aplicação	Aplicada em propulsoras pneumáticas para graxa;
Objetivo	Indicado para a aplicação de graxa em pinos graxeiros de máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.

ESPECIFICAÇÕES

Peso líquido	0,78 kg
Peso bruto	0,9 Kg
Comprimento	260 mm
Largura	40 mm
Altura	190 mm
Material	Aço e borracha
Pressão máxima de trabalho	7.500 PSI (517 Bar)
Rosca fêmea da mangueira	1/8" NPT
Rosca fêmea da extensão	1/8" NPT
Rosca macho do acoplador	1/8" NPT
Compatibilidade	Graxa grau 3 NLGI
Total de caixas:	1 C=200mm= x L=100mm x A=50mm

COMPOSTA POR

- Comando para graxa;
- Bico rígido com 150 mm;
- Acoplador com 4 travas.

OPCIONAIS

- Conexão giratória (Mod.: 7302);
- Extensão flexível (Mod.: 5651);
- Extensão flexível (Mod.: 5651-A).



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Material de construção robusta em aço com tratamento superficial zincado;
- Aplicação do lubrificante (graxa) sem esforço físico;
- 4 garras de acoplamento para pinos de lubrificação;
- Contem válvula de retenção interna para impedir o retorno da graxa.

VANTAGENS

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade;
- Maior velocidade de operação;
- Extensão rígida com 150 mm.

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do equipamento;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Após a lubrificação, para retirar o acoplador do pino graxeiro, incline-o para o lado e puxe;
- Utilizar graxa de boa qualidade, isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Utilize sempre EPI's ao operar qualquer equipamento;
- Nunca aponte a saída do comando para qualquer parte do seu corpo, risco de injeção de graxa na pele.

UTILIZAÇÃO

- Comando para aplicação de graxa em pinos graxeiros, indicado para todas as propulsoras pneumáticas de graxa. Lubrificação de veículos, envasadoras, misturadores, laminadores, fornos, moinhos, prensas, e etc.

SEGMENTOS

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis.
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa.
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.