

510-G2 ENGATE RÁPIDO PARA AR COMPRIMIDO

Código Bozza	12.166.0001
Referência	510-G2
Aplicação	Mangueiras de ar comprimido.
Objetivo	Indicado para adaptação de mangueiras de ar comprimido à equipamentos pneumáticos.

ESPECIFICAÇÕES

Peso Líquido	0,103Kg
Largura	30mm
Altura	70mm
Material	Aço, Polímeros e Outros
Acabamento	Níquel
Rosca Engate	1/4"NPT Fêmea
Rosca Pino	1/4"NPT Macho
Pressão máxima	150 PSI
Utilização	Ar comprimido



Imagem ilustrativa

Os acessórios são submetidas a testes de aplicação prática para garantir sua resistência durante o uso.

DIFERENCIAIS

- Material de construção robusta;
- Permite conexão rápida nos sistemas de ar comprimido;

VANTAGENS

- Leve e ergonômico proporcionando ao operador maior flexibilidade;
- Maior velocidade de operação;
- Acabamento cromado proporciona boa resistência à corrosão e oxidação;

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do equipamento;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueiras de ar;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Não indicado para pressão de trabalho superior a 150 PSI;
- Drene diariamente o seu compressor;

UTILIZAÇÃO

- Conectar a mangueira de ar comprimido em ferramentas e equipamentos pneumáticos diversos.

SEGMENTOS

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, etc.;
- Indústria: indústrias em geral que utilizam linha pneumática.
- Agropecuária: Aplicar em linhas de equipamentos pneumáticos.