

**7020****BOMBA MANUAL PARA GRAXA CAPACIDADE 30 g**

<b>Código Bozza</b>	12.210.0031
<b>Referência</b>	7020
<b>Aplicação</b>	Graxa com consistência até grau NLGI 2
<b>Objetivo</b>	Indicada para lubrificação com graxa em máquinas e equipamentos que necessitam de pouca quantidade de graxa.

ESPECIFICAÇÕES	
<b>Peso líquido</b>	0,24 kg
<b>Peso bruto</b>	0,27 kg
<b>Comprimento</b>	36 mm
<b>Largura</b>	36 mm
<b>Altura</b>	165 mm
<b>Material</b>	Aço, borracha e outros
<b>Pintura</b>	Eletrostática na cor azul
<b>Capacidade</b>	30 g
<b>Pressão máxima</b>	1.000 PSI (69 BAR)
<b>Vazão livre</b>	0,90 g/ciclo
<b>Rosca de saída</b>	1/8" NPT rosca macho
<b>Funcionamento</b>	sistema vai e vem por pressão
<b>Compatibilidade</b>	Graxa com consistência até grau 2 NLGI

COMPOSTA POR
• Bico fêmea;
• Bico macho - mod. 7024-M.



Imagem ilustrativa

**OBS.:** Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: graxa de consistência grau 2 NLGI. Temperatura ambiente. Outra consistência de graxa, sob consulta.

**DIFERENCIAIS**

- Equipamento compacto, facilita sua adaptação em locais de difícil acesso;
- Equipamento leve, diminui o esforço físico do operador;
- Eficiência e agilidade na lubrificação com graxa lubrificante.

**VANTAGENS**

- Evita a contaminação e o desperdício de graxa;
- Recarga via a granel;
- Equipamento manual, dispensa o uso de ar comprimido.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório, manusear a bomba em ambiente limpo e isento de contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.

**UTILIZAÇÃO**

- Lubrificação de rolamentos, cruzetas, mancais, engrenagens, roletes, eixos, etc.

**SEGMENTOS**

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.