

**7022-PP-G2 BOMBA DE TRANSF. MANUAL EM PP P/ TAMBOR 50 - 220L**

<b>Código Bozza</b>	12.210.0076
<b>Referência</b>	7022-PP-G2
<b>Aplicação</b>	Indicada para transferência de óleo e fluidos para tambores de 50 a 220 litros.
<b>Objetivo</b>	Óleo lubrificante à base de petróleo, óleos diéster, óleos de éter de silicone, óleos de silicato, água, diesel, biodiesel, querosene, alcalina fraca, ácidos inorgânicos e soluções com ácidos fracos (0,1-5,0%).

ESPECIFICAÇÕES	
<b>Peso líquido</b>	0,80 Kg
<b>Peso bruto</b>	0,98 Kg
<b>Largura</b>	540 mm
<b>Altura</b>	1440 mm
<b>Material</b>	PP
<b>Vedações</b>	Viton
<b>Temp. máx.</b>	70°C
<b>Pintura</b>	não se aplica
<b>Reservatório</b>	Para tambores de 50 - 220 L
<b>Vazão livre:</b>	0,300 L/Ciclo
<b>Total de caixas:</b>	1   C=360 mm x L=150 mm x A=90 mm

COMPOSTA POR
• Alavanca de acionamento;
• Tubo telescópico;
• Bico de descarga.



**OBS.:** Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Fluido utilizado: diesel

**DIFERENCIAIS**

- Alta resistência contra corrosão e deslocamento;
- Construção reforçada em polipropileno;
- Tubo de sucção telescópico para fácil adaptação em tambores de 50 - 220 L;
- Alavanca anatômica;
- Facilidade e praticidade na transferência dos fluidos;
- Redução de desperdício.

**VANTAGENS**

- Facilidade na coleta de óleos para análise;
- Diminui risco de contaminação do fluido transferido;
- Facilidade de operação, menor risco ergonômico.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Utilizar fluidos isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Usar somente óleo lubrificante à base de petróleo, óleos diéster, óleos de éter de silicone, óleos de silicato, água, diesel, biodiesel, querosene, alcalina fraca, ácidos inorgânicos e soluções com ácidos fracos (0,1-5,0%).

**UTILIZAÇÃO**

- Para clientes que necessitam transferir, óleo lubrificante à base de petróleo, óleos diéster, óleos de éter de silicone, óleos de silicato, água, diesel, biodiesel, querosene, alcalina fraca, ácidos inorgânicos e soluções com ácidos fracos (0,1-5,0%).

**SEGMENTOS**

- Industrial: Abastecimento ou transferência de óleos para máquinas e tambores.
- Automotivo: Abastecimento de diesel ou lubrificação para veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Abastecimento e lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.