

FOX-24V-OL-B04-G2**BOMBA ELÉTRICA 24 V PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO LUBRIFICANTE**

Código Bozza	12.421.0063
Referência	FOX-24V-OL-B04-G2
Aplicação	Óleos com viscosidade de até ISO VG 30
Objetivo	Abastecimento ou transferência de óleo lubrificante por meio de motor elétrico portátil 24 V.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso líquido	2,57 kg
Peso bruto	3 kg
Comprimento	160 mm
Largura	103 mm
Altura	95 mm
Material	Aço, Alumínio, Borracha
Pintura	Pintura eletrostática
Vazão livre	9 L/min
Voltagem	24 V
Corrente	2,5 A
Potência	60 W
Rotação	2800 rpm
Ciclo Máx. trabalho	20 minutos
Pressão máx. trab.	70PSI
Temp. de trabalho	Min. -10 , Max. +60
Entrada produto	3/8" NPT fêmea
Saída produto	3/8" NPT fêmea
Distância máx. Transf.	3 M
Total de caixas:	1 C=265mm x L=120mm x A=100mm

COMPOSTA POR
• Bomba elétrica 24 V;
• Cabo de ligação da bateria 1,5 M;
• Espigão 3/8" NPT X 1/2" (2x);
• Garras tipo jacaré para bateria.



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizado: Óleo ISSO VG 10. Temperatura ambiente. Outra viscosidade de óleo, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Leve e compacta, diminui o esforço físico do operador;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Alimentada através de bateria 24 V de veículos em geral.

VANTAGENS

- Eficiência e agilidade na transferência de óleo lubrificante;
- Bomba Elétrica portátil com sistema de engrenagens ovais, elimina o uso de ar comprimido;
- Equipamento elétrico, elimina o uso de ar comprimido.

CUIDADOS BÁSICOS

- Utilizar óleo lubrificante de boa qualidade isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Ao abastecer o reservatório com óleo lubrificante, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Evitar quedas e batidas;
- Não utilizar para etanol, gasolina, água, Arla-32, solventes, produtos químicos corrosivos e alimentos líquidos;
- O uso de fluidos não permitidos pode ocasionar explosão, contaminação, oxidação e corrosão.

UTILIZAÇÃO

- Bomba de abastecimento elétrica para óleo lubrificantes, acionada por bateria de 24 V, indicada para clientes que realizam operação em campo. Abastecimento de tanques e reservatórios de veículos, motores, geradores e implementos agrícolas, etc.

SEGMENTOS

- Automotivo: Postos de combustíveis em geral.
- Agrícola: Abastecimento de máquinas pesadas.
- Construção: Transferência de óleo lubrificante.

Rev: 04/2025