

LT-400 CARTUCHO GRAXA LUBRIFICANTE DE USO GERAL - BASE LÍTIO NLGI 2**Código Bozza** 12.261.0001**Referência** LT-400

Aplicação A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 é uma graxa multiuso de qualidade e de alta performance desenvolvida para todos os tipos de rolamentos submetidos a cargas moderadas/altas de choque e condições de vibração. Formulada a partir de óleos minerais premium e espessante a base de Lítio e enriquecida com aditivos antioxidante, antidesgaste e antiferrugem. Ela pode ser usada extensivamente para aplicações industriais e demais setores.

**ESPECIFICAÇÕES**

Peso líquido	0,40 kg
Peso bruto	0,45 kg
Diâmetro	53,4 mm
Comprimento	235 mm
Consistência NLGI	2
Cor	Âmbar
Espessante	Sabão de lítio
Visc. do óleo base 40°C (cSt)	180
Penetração trabalhada	265 á 295
Ponto de gota (°C)	185
Separação de óleo (%)	3
Corrosão lâmina de cobre	1B
Perda por lavagem (%)	3
Four Ball, solda (kg)	315
Timkem (lbs)	50
Faixa de temp. de operação	-20 a 140°C

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Excelente propriedade de extrema pressão e antidesgaste;
- Fornece excelente resistência à água e a oxidação;
- Fornece proteção contra ferrugem e corrosão;
- Extremamente estável ao cisalhamento;
- Resiste ao amolecimento devido ao calor;
- Boa estabilidade mecânica.

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do cartucho de graxa;
- Excesso de graxa, se deixado no chão, ferramentas ou equipamentos podem criar superfícies que se tornam escorregadias;
- Sempre utilize EPI's para a manipulação do cartucho de graxa;
- Não utilize a graxa próximo a fonte de faísca, chamas e etc.

UTILIZAÇÃO

A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 é altamente recomendada para maioria dos usos industriais onde se faz necessário o uso de graxa para lubrificação, como em rolamentos e engrenagens. Particularmente adequada para a lubrificação de equipamentos de construção e mineração, como britadores, raspadores, pá de carregamento e todos equipamentos onde os componentes lubrificados são submetidos a cargas moderadas. A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 é projetada para suportar cargas pesadas e oferece proteção máxima para rolamentos, sistemas de suspensão, juntas universais, articulações e chassis. Ela remove a sujeira e umidade e oferece boa estabilidade ao longo de sua operação. Possui melhor desempenho na faixa de temperatura entre -20°C a 140°C. A GRAXA DE LÍTIO MULTIUSO LT-400 também pode ser utilizada na lubrificação de equipamentos agrícolas; em rolamentos do motor elétrico e da bomba de água; aplicações de eixo vertical; barramentos, travas e fixadores; correntes de bicicleta, balanços e equipamentos recreativos e etc.

SEGMENTOS

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis.
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa.
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.