

CA-400 CARTUCHO GRAXA LUBRIFICANTE DE USO GERAL - BASE CÁLCIO NLGI 2**Código Bozza** 12.261.0002**Referência** CA-400

Aplicação A GRAXA DE CÁLCIO - CA-400 é uma graxa resistente à água, de qualidade premium, indicada para aplicações industriais, navais e demais aplicações em que a presença de água, borrifos, imersão temporária ou atmosferas úmidas podem comprometer a lubrificação e a proteção contra corrosão. Formulada com espessante à base de sabão de cálcio (12-hidroxiestearato) e óleo mineral premium, é adequada para mancais lisos e rolamentos (elementos antifricção).

**ESPECIFICAÇÕES**

Peso líquido	0,40 kg
Peso bruto	0,45 kg
Diâmetro	53,4 mm
Comprimento	235 mm
Consistência NLGI	2/3
Cor	Âmbar
Espessante	Sabão de cálcio
Visc. do óleo base 40°C (cSt)	110
Penetração trabalhada	240 – 260
Ponto de gota (°C)	≥ 140
Separação de óleo (%)	3
Corrosão lâmina de cobre	Aprovado (Pass)
Perda por lavagem (%)	2
Four Ball, solda (kg)	6500N
Faixa de temp. de operação	-20 a 110°C

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Alta resistência à água (lavagem) e excelente proteção anticorrosiva;
- Boas propriedades de vedação, ajudando a impedir a entrada de umidade e contaminantes;
- Adequada para mancais lisos e rolamentos submetidos a ambientes úmidos ou salinos;
- Extremamente estável ao cisalhamento;
- Boa estabilidade mecânica.

CUIDADOS BÁSICOS

- Evitar batidas ou quedas do cartucho de graxa;
- Excesso de graxa, se deixado no chão, ferramentas ou equipamentos podem criar superfícies que se tornam escorregadias;
- Sempre utilize EPI's para a manipulação do cartucho de graxa;
- Não utilize a graxa próximo a fonte de faísca, chamas e etc.
- Antes do primeiro uso, verifique a compatibilidade com a graxa anteriormente aplicada e, se necessário, faça a purga do sistema. Evite sobrelubrificação: aplique a quantidade recomendada pelo fabricante do equipamento.

UTILIZAÇÃO

Recomendada para mancais lisos e rolamentos operando em condições muito úmidas ou com contato frequente com água. Ideal quando há possibilidade de imersão temporária ou contato com produtos corrosivos. Pode ser utilizada em tubos de popa (stern tubes) quando especificada graxa desta consistência e tipo.

SEGMENTOS

- Automotivo: Oficinas, postos de combustíveis, concessionárias, locais que realizem lubrificação com graxa em automóveis.
- Indústria: Máquinas e equipamentos em geral que necessitam de lubrificação com graxa.
- Agropecuária: Máquinas e equipamentos agrícolas que necessitam de lubrificação com graxa.