

**BEAVER-AL-1.1/2-V****BOMBA PNEUMÁTICA DE DUPLO DE DIAFRAGMA EM ALUMÍNIO**

<b>Código Bozza</b>	12.421.0091
<b>Referência</b>	BEAVER-AL-1.1/2-V
<b>Aplicação</b>	Óleo lubrificante (até ISO VG32), Querosene e Óleo Diesel.
<b>Objetivo</b>	Abastecimento e transferência de óleos lubrificantes novos e usados, diesel e querosene.

ESPECIFICAÇÕES	
<b>Peso líquido</b>	11,8 kg
<b>Peso bruto</b>	13,0 kg
<b>Comprimento</b>	375 mm
<b>Largura</b>	230 mm
<b>Altura</b>	455 mm
<b>Construção</b>	Alumínio
<b>Membrana</b>	Viton
<b>Temp. trabalho</b>	55°C
<b>Vazão livre</b>	133 L/min
<b>Rateio</b>	1:1
<b>Entrada de ar</b>	1/2" rosca NPT
<b>Entrada do produto</b>	1.1/2" rosca NPT
<b>Saída do produto</b>	1.1/2" rosca NPT
<b>Pressão de trabalho</b>	100 PSI (6,9 BAR)
<b>Altura Máx. Sucção</b>	5 Metros
<b>Transferência Máx.</b>	50 Metros
<b>Ø Máx. Sólidos</b>	3 mm
<b>Consumo de ar</b>	21,20 pés <sup>3</sup> / minuto
<b>Consumo Máx. de ar</b>	60.04 pés <sup>3</sup> / minuto
<b>Total de caixas:</b>	1   C= 395mm x L= 250 mm x A= 475 mm

OPCIONAIS
• Lubrifi 1/2";
• Bico de abastecimento automático (mod. 5322);
• Bico de abastecimento automático com medidor digital (mod. BO-15).



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Combustível utilizado: Diesel. Temperatura ambiente. Não utilizar outro tipo de combustível

**DIFERENCIAIS**

- Equipamento leve, compacto e de fácil instalação, diminui o esforço físico do operador;
- Construção em alumínio, alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Vedações em viton, permite ser utilizada com óleo diesel querosene e óleo lubrificante.

**VANTAGENS**

- Equipamento pneumático, elimina riscos com instalações elétricas;
- Operação robusta, permite a transferência de até 50 metros para o abastecimento de fluidos;
- Baixa manutenção.

**CUIDADOS BÁSICOS**

- Utilizar filtro regulador de ar comprimido para eliminar impurezas e umidade;
- Não succionar fluidos com impurezas acima de 3 mm;
- Utilizar fluidos de boa qualidade e isento de impurezas como poeira, limalha, estopas, etc.;
- Não indicada para etanol, gasolina, óleo lubrificante com viscosidade superior ao ISO VG32 solventes ou produtos alimentícios;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Não exceda a pressão máxima de 100 PSI essa ação pode causar danos ao equipamento e ferimentos ao operador;
- Evite danos ao equipamento, não permita que a bomba trabalhe sem fluido.
- Não fume no local de instalação e operação, risco de explosão.

**UTILIZAÇÃO**

- Abastecimento ou transferência de fluidos em tanques e reservatórios de veículos, implementos agrícolas e máquinas em geral;
- Transferência de óleo usado ou outros líquidos para reciclagem.

**SEGMENTOS**

- Mineração;
- Papel e celulose;
- Empresas de transportes em geral;
- Concessionárias e postos de serviços;
- Cimenteiras;
- Usinas de álcool.