

8021-G4 BOMBA MANUAL PARA ÓLEO COM RECIPIENTE DE 15 L

Código Bozza	01.210.0306
Referência	8021-G4
Aplicação	Óleo lubrificante com viscosidade até SAE-90.
Objetivo	Indicada para transferência de óleo lubrificante através de bombeamento por alavanca.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso líquido	3,890 kg
Peso bruto	4,600 kg
Comprimento	310 mm
Largura	255 mm
Altura	600 mm
Material	Aço, alumínio, latão, borracha, e outros
Acabamento	Eletrostática e Litografia.
Reservatório	Capacidade 15 L
Vazão livre	0,150 litro por ciclo
Ciclos por litro	7 ciclos
Compatibilidade	Óleo lubrificante até SAE90.
Total de caixas:	1 C=290 mm x L=290 mm x A=550 mm

COMPOSTA POR
• Mangueira plástica de 1.5m (mod.5660-1.5);
• Bico de descarga (mod.8133);
• Recipiente metálico litografado (mod.8020-G4);
• Tampa com manípulos;
• Pé do balde;
• Alavanca montada (mod. 8554-MT-INV-G4).

OPCIONAIS
• Mangueira plástica de 2,0 m (mod.5660 - 2).



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Óleo ISO-VG22. Temperatura 35°C. Outra viscosidade de óleo, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Revestimento interno do recipiente: verniz epóxi incolor;
- Revestimento externo do recipiente: cor padrão - litografia;
- Pé removível com fechamento parafuso;
- Solda por estanho e fundo recravado antivazamento;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Alavanca em aço com cabo anatômico;
- Reservatório com construção reforçada.

VANTAGENS

- Reservatório com capacidade de até 15L, mais agilidade e menor esforço físico;
- Melhora a eficiência e reduz a manutenção das máquinas lubrificadas;
- Ideal para locais de difícil acesso e ausência de ar comprimido;
- Facilidade da lubrificação sem esforço físico.

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar óleo limpo, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório de óleo, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueira de óleo;
- Sempre utilizar peças de reposição originais.
- Sempre utilize os EPI's corretamente para operar o equipamento.

UTILIZAÇÃO

- Bomba manual de transferência de óleo lubrificante para câmbio e diferencial, com sistema de alavanca, indicado para os mercados de postos de serviços, concessionárias, empresas de transporte em geral que não dispõe de ar comprimido. Lubrificação de caixas de câmbio, motores, engrenagens e etc.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.