

8520-G4**BOMBA MANUAL PARA GRAXA PARA RECIPIENTES DE 20KG LINHA G4**

Código Bozza	01.210.00305
Referência	8520-G4
Aplicação	Graxa com consistência até grau NLGI 2.
Objetivo	Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	4,340 kg
Peso bruto	5,400 kg
Comprimento	310mm
Largura	350mm
Altura	600mm
Material	Aço, alumínio, latão, borracha, e outros
Pintura	Eletrostática preto
Reservatório	Capacidade 20kg (não Incluso)
Vazão livre	15g por ciclo
Pressão de saída	Até 3.500 PSI / 241 Bar
Compatibilidade	Graxa com consistência grau NLGI 2
Total de Caixas:	1 C=350mm x L=350mm x A=750mm

COMPOSTA POR
• Mangueira de alta pressão com 1,3m (mod.6630-1.3) • Extensão rígida (mod.320-52-G3) • Alavanca montada (mod. 8554-MT-G4) • Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEW) • Compactador Vulcanizado (mod.C-11020-G3) • Mola Compactador (mod. 8063-C-G3)

OPCIONAIS
• Mangueira de 3 metros (mod. 6630-3) • Mangueira de 5 metros (mod. 6630-5) • Acoplador com engate rápido (mod. 350-ER) • Acoplador com engate rápido (mod. 300-ER)



OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Graxa de consistência grau NLGI 2. Temperatura 35°C. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Revestimento externo da Tampa: Eletrostática Preta
- Tampa removível com travas e pintura eletrostática;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Alavanca em aço com cabo anatômico;
- Sistema Strike System, melhor aproveitamento da graxa;
- Sistema com construção reforçada;

VANTAGENS

- Adaptável a reservatórios de 16kg até 20kg, maior autonomia;
- Facilidade da lubrificação sem esforço físico;
- Ideal para locais de difícil acesso e ausência de ar comprimido;
- Melhora a eficiência e reduz a manutenção das máquinas lubrificadas;

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório de graxa, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueira de graxa;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Sempre utilize os EPI's corretamente para operar o equipamento;

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de motores, rolamentos, cruzetas, roletes, eixos, engrenagens, mancais, redutores, caixas de câmbio, moendas, correntes, tornos, teares, esteiras transportadoras, prensas, guilhotinas e etc. Equipamento indicado para uso em Autopeças, Mineradoras, Petroquímicas, Siderúrgicas, Metalúrgicas e Indústrias de Papel e Celulose garantindo máxima eficiência na Lubrificação de máquinas e equipamentos.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.