

8622-R20-G4 BOMBA MANUAL PARA GRAXA COM RECIPIENTE 20KG E CARRINHO LINHA G4

Código Bozza	01.210.0304
Referência	8622-R20-G4
Aplicação	Graxa com consistência até grau NLGI 2.
Objetivo	Indicada para lubrificação em máquinas e equipamentos fixos que não podem ser removidos do seu local de trabalho.

ESPECIFICAÇÕES	
Peso Líquido	8,120 kg
Peso bruto	9,800 kg
Comprimento	350mm
Largura	340mm
Altura	935mm
Material	Aço, alumínio, latão, borracha e outros.
Pintura	Eletrostática e Litografia.
Reservatório	Capacidade 20kg.
Vazão livre	15g por ciclo.
Pressão de saída	Até 3.500 PSI / 241 Bar.
Compatibilidade	Graxa com consistência grau NLGI 2.
Total de Caixas:	1 C=390mm x L=390mm x A=1025mm

COMPOSTA POR
• Mangueira de alta pressão com 1,3m (mod.6630-1.3); • Extensão rígida (mod.320-52-G3); • Alavanca montada (mod. 8554-MT-G4); • Acoplador hidráulico (mod. 310-C-NEW); • Compactador Vulcanizado (mod.C-11020-G3); • Mola Compactador (mod. 8063-C-G3); • Recipiente metálico litografado (mod. REC-20L);
• Carrinho com 2 rodas (mod. 4030-A-G3).

OPCIONAIS
• Mangueira de 3 metros (mod. 6630-3); • Mangueira de 5 metros (mod. 6630-5); • Acoplador com engate rápido (mod. 350-ER); • Acoplador com engate rápido (mod. 300-ER).



Imagem ilustrativa

OBS.: Os resultados apresentados foram obtidos de bombas com vazão livre. Lubrificantes utilizados: Graxa de consistência grau NLGI 2. Temperatura 35°C. Outra consistência de graxa, sob consulta.

DIFERENCIAIS

- Revestimento interno do recipiente: Verniz epóxi incolor;
- Revestimento externo do recipiente: Cor padrão - Litografia;
- Tampa Removível com travas e pintura eletrostática;
- Solda por estanho e fundo recravado anti vazamento;
- Alta resistência contra corrosão e deslocamento dos componentes;
- Alavanca em aço com cabo anatômico;
- Sistema Strike System, melhor aproveitamento da graxa;
- Reservatório com construção reforçada;
- Carrinho fabricado em aço com duas rodas, mais praticidade no transporte;

VANTAGENS

- Reservatório com capacidade de até 20 kg, maior autonomia;
- Melhora a eficiência e reduz a manutenção das máquinas lubrificadas;
- Ideal para locais de difícil acesso e ausência de ar comprimido;
- Facilidade da lubrificação sem esforço físico;

CUIDADOS BÁSICOS

- Usar graxa limpa, isento de impurezas (poeira, limalha, estopas);
- Ao reabastecer o reservatório de graxa, utilizar um ambiente adequado evitando assim riscos de contaminação;
- Nunca dobrar ou amassar as mangueira de graxa;
- Sempre utilizar peças de reposição originais;
- Sempre utilize os EPI's corretamente para operar o equipamento;

UTILIZAÇÃO

- Lubrificação de motores, rolamentos, cruzetas, roletes, eixos, engrenagens, mancais, redutores, caixas de câmbio, moendas, correntes, tornos, teares, esteiras transportadoras, prensas, guilhotinas e etc. Equipamento indicado para uso em Autopeças, Mineradoras, Petroquímicas, Siderúrgicas, Metalúrgicas e Indústrias de Papel e Celulose garantindo máxima eficiência na Lubrificação de máquinas e equipamentos.

SEGMENTOS

- Industrial: Máquinas e equipamentos que necessitam de lubrificação.
- Automotivo: Lubrificação de veículos leves e pesados.
- Agropecuária: Lubrificação de máquinas e equipamentos agrícolas.